



Моторы ALLFA CG производятся на предприятии, объединяющем исследовательское подразделение (R&D), передовые производственные линии на импортном оборудовании Европы и Азии, строгую систему тестирования на каждом участке производства. Системный менеджмент сертифицирован по стандартам Международной Системы Качества ISO 9001:2000.

ALLFA CG

КАТАЛОГ



Продукция фабрики имеет международные сертификаты качества, собирается из самых качественных комплектующих и продается во многих странах мира.

www.allfaplm.ru
allfaplm@yandex.ru
 г. Москва

+7(499)503-93-26



www.allfaplm.ru

www.allfaplm.ru

двухтактные



ALLFA ^{CG}	T2,6	T3	T5
Длина, мм	603	628	677
Ширина, мм	240	289	322
Высота, мм	916	997	978
Вес, кг	9.8	16.5	20.5
Максимальные обороты, об/мин	4000~5500	4500~5500	4500~5500
Мощность на макс. оборотах, кВт(л.с)	1.9(2.6)	2.2(3)	3.7(5)
Кол-во цилиндров	1	1	1
Объем двигателя, см³	61	70	103
Диаметр поршня и ход поршня, мм	45×38	46×42	54×45
Передаточное отношение редуктора	2.08(27/13)	2.08(27/13)	2.08(27/13)
Объем бака, л	1.1	1.4	2.8/12
Зажигание	CDI	CDI	CDI
Охлаждение	водяное	водяное	водяное
Система запуска	ручная	ручная	ручная
Переключение передач	F	F-N	F-N-R



ALLFA ^{CG}	T15	T20	T30	T30FWS	T40	T40FWS	T40FWTS
Длина, мм	873	878	843	843	1073	1073	1073
Ширина, мм	332	343	339	339	402	402	402
Высота, мм	1043	1077	1146	1146	1364	1364	1364
Вес, кг	36	41	53	53	73,6	73,6	73,6
Максимальные обороты, об/мин	4500~5500	5000~5800	4500~5500	4500~5500	4500~5500	4500~5500	4500~5500
Мощность на макс. оборотах, кВт(л.с)	11(15)	14,7(20)	22,1(30)	22,1(30)	29.4(40)	29.4(40)	29.4(40)
Кол-во цилиндров	2	2	2	2	2	2	2
Объем двигателя, см³	246	326	496	496	703	703	703
Диаметр поршня и ход поршня, мм	56×50	62×54	72×61	72×61	80×70	80×70	80×70
Передаточное отношение редуктора	2.08(27/13)	1.85(24/13)	2.08(27/13)	2.08(27/13)	2.0(26/13)	2.0(26/13)	2.0(26/13)
Объем бака, л	24	24	24	24	24	24	24
Зажигание	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Охлаждение	водяное	водяное	водяное	водяное	водяное	водяное	водяное
Система запуска	ручная	ручная	ручная	электр.	ручная	электр.	электр.
Переключение передач	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R



четырехтактные

ALLFA ^{CG}	T9,8	T9,9	T9,9BW S	T9,9FW S	T9.9 max	T9.9 BW S max
Длина, мм	793	873	873	873	878	878
Ширина, мм	320	332	332	332	343	343
Высота, мм	996	1043	1043	1043	1077	1077
Вес, кг	26	36	43	43	41	48
Максимальные обороты, об/мин	4500~5500	4500~5500	4500~5500	4500~5500	5000~5800	5000~5800
Мощность на макс. оборотах, кВт(л.с)	7,2(9,8)	7,3(9,9)	7,3(9,9)	7,3(9,9)	7,3(9,9)	7,3(9,9)
Кол-во цилиндров	2	2	2	2	2	2
Объем двигателя, см³	169	246	246	246	326	326
Диаметр поршня и ход поршня, мм	50×43	56×50	56×50	56×50	62×54	62×54
Передаточное отношение редуктора	2.08(27/13)	2.08(27/13)	2.08(27/13)	2.08(27/13)	1.85(24/13)	1.85(24/13)
Объем бака, л	12	24	24	24	24	24
Зажигание	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Охлаждение	водяное	водяное	водяное	водяное	водяное	водяное
Система запуска	ручная	ручная	электростарт.	электр./дист.	ручная	электр.
Переключение передач	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R



ALLFA ^{CG}	F6	F9.8
Длина, мм	750	1073
Ширина, мм	333	402
Высота, мм	1040	1364
Вес, кг	27	36
Максимальные обороты, об/мин	4500~5500	5000~6000
Мощность на макс. оборотах, кВт(л.с)	4,4(6)	7,2(9,8)
Кол-во цилиндров	1	2
Объем двигателя, см³	139	209
Диаметр поршня и ход поршня, мм	62×46	55×44
Передаточное отношение редуктора	2.08(27/13)	2.08(27/13)
Объем бака, л	1.1/12	12
Зажигание	CDI	CDI
Охлаждение	водяное	водяное
Система запуска	ручная	ручная
Переключение передач	F-N-R	F-N-R

